

## PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA UMYWALEK

1. W pierwszych czterech tygodniach użytkowania umywalek **NOCLAF** należy stosować do jej mycia wyłącznie wodę z płynnymi środkami czyszczącymi. Nie należy stosować żadnych oczyszczalników, zawierających środki ścierne, w żadnej formie (płynnej, ani w proszku).
2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek plam na powierzchni umywalki zaleca się ich usuwanie na bieżąco. Należy wtedy użyć wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. płynu do mycia naczyń. Najlepiej w trakcie czyszczenia wykonywać ruchy okrężne.
3. Produktu nie należy czyścić środkami ściernymi (mleczkiem typu Cif, pumeksem, piaskiem itp.), ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni i zmatowienie warstwy sanitarnej.
4. Umywalka **NOCLAF** jest wrażliwa na następujące środki chemiczne: ług sodowy, silne rozpuszczalniki jak aceton, metanol, chlorek metylenu, nadmanganian potasu, itp.
5. Należy dbać o to, by nie powstawały trwałe osady wapienne z tzw. „twardej wody”. Rekomendowane jest usuwanie powstałych osadów za pomocą rozcieńczonego octu lub innych środków chemicznych przeznaczonych do tego celu.
6. Należy również zadbać o pielęgnację i konserwację miejsca pod płytką - maskownicą odpływu. W tym celu należy minimum raz w tygodniu wyczyścić płytkę od spodu oraz miejsce styku powierzchni produktu z płytką.
7. Temperatura wody nie może przekraczać 65°C.
8. Dla zachowania dobrego stanu umywalki wskazane jest, by co dwa miesiące wypolerować ją ogólnie dostępnymi środkami do polerowania karoserii samochodowej (np. woskiem samochodowym). Środek ten usuwa wszelkie ślady zabrudzeń i ułatwia utrzymanie umywalki w czystości.

**! Uwaga! Farba do włosów i inne podobne „kolorowe” kosmetyki mogą pozostawiać minimalne przebarwienia, jeśli natychmiast nie zostaną usunięte z powierzchni umywalki.**

